

Τεχνικές πληροφορίες για το κρουστικό - σκαπτικό δράπανο H 26-ACM

Στην παράδοση περιλαμβάνονται:
Υποδοχή SDS Plus και κυλινδρικό τσοκ για την ταχεία αλλαγή.

Διακόπτης εναλλαγής για "κανονική" διάτρηση, κρουστική λειτουργία, λειτουργία ματσακονιού και ρύθμιση.

Πρόσθετη χειρολαβή με στοπ βάθους διάτρησης.

Διακόπτης για αριστερόστροφη / δεξιόστροφη περιστροφή, εύκολη πρόσβαση



Εργονομική μαλακή λαβή.

Διακόπτης γκαζιού.

Τέλειο ζύγισμα χάρη στην τοποθέτηση του κινητήρα στο κάτω μέρος.

Ανθεκτικό λαστιχένιο καλώδιο μήκους 5 μέτρων.

Αναρρόφηση σκόνης με τον ίδιο κινητήρα:
→ Διατηρείται η πλήρης απόδοση διάτρησης.
→ Μέγιστη απορροφητική ισχύς.
Δεν απαιτείται "2ος εργάτης" στην οικοδομή.

Ρύθμιση του βάθους και του μήκους διάτρησης με δύο στοπ.

Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης μεγάλης χωρητικότητας.

