



Περιλαμβάνει

| Περιγραφή | Κωδ. Αρ. | Συσκ./Τ. |
|--------------------------------------|---------------------|----------|
| Κρουστικό σκαπτικό δράπανο BMH 40-XE | 0702 552 X | 1 |
| Σπρέι συντήρησης 150 ml | 0893 051 | |
| Δεύτερη λαβή | 0708 552 078 | |
| Master πλαστική (ABS) βαλίτσα | 0955 702 552 | |

Τεχνικά στοιχεία

| | |
|------------------------|-----------------|
| Τάση | 230 V/ 50 Hz |
| Ισχύς εισόδου | 1,100 Watt |
| Ισχύς εξόδου | 650 W |
| Ονομαστική ταχύτητα | 170-340 rpm |
| Ονομ. αριθμός κρούσεων | 1,700-3,300 rpm |
| Ισχύς κρούσης | 2-8.5/2-10 J |
| Ρυθμίσεις καλεμιού | 12 |
| Μήκος καλωδίου | 4 m |
| Υποδοχή εργαλείου | SDS-max |
| Βάρος μ/χ αξεσουάρ | 6.2 kg |

Στοιχεία απόδοσης σε αριθμούς

| | |
|--|----------|
| Ø διάτρησης σε σκυρόδεμα, συμπαγές τρυπάνι | 16-40 mm |
| Βέλτιστη περιοχή διάτρησης | 24-34 mm |
| Ø διάτρησης σε σκυρόδεμα διαμπερές τρυπάνι | 40-90 mm |
| Ø διάτρησης σε σκυρόδεμα διάτρηση ξεπεράσματος | 45-55 mm |
| Απόδοση καλεμιού σε σκυρόδεμα B 35 | 145 kg/h |

Αξεσουάρ

| Περιγραφή | Κωδ. Αρ. | Συσκ./Τεμ. |
|----------------------------------|---------------------|------------|
| Διαμαντοτρυπάνο κ.λπ. | 0647 0.. | - |
| Κρουστικό τρυπάνι | 0632 2.. | |
| Αντάπτορας για τρυπάνια SDS plus | 0714 44 04 | 1 |
| Σετ κάρβουνα | 0708 555 078 | |



Το μοτέρ των 1100 Watt επιτρέπει ταχεία πρόοδο εργασίας.



Μεγάλος διακόπτης επιλογής κατάστασης λειτουργίας στην πάνω πλευρά του εργαλείου για άμεση πρόσβαση.

Κρουστικό σκαπτικό δράπανο SDS-max

BMH 40-XE

Κωδ. Αρ. 0702 552 1

Κρουστικό δράπανο και καλέμι με ενεργό σύστημα απόσβεσης που μειώνει τους κραδασμούς που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία του, μειώνοντας έτσι την δύναμη που πρέπει να ασκεί ο χειριστής.

- Μόνο για καλέμισμα, η ισχύς κρούσης αυξάνεται από 8.5 έως 10 J. Αυτό επιτρέπει το καλέμισμα σχεδόν τόσο γρήγορα όπως με ένα κανονικό κρουστικό.
- Λίπανση με λάδι, με εξαιρετικές ιδιότητες σε ψυχρή λειτουργία και ανάπτυξη της πλήρους ισχύος.
- Διακόπτης αντίχειρα με ρύθμιση της ταχύτητας, της συχνότητας κρούσης και της ισχύος της κρούσης.
- Μετακινούμενο δακτυλίδι στο καλώδιο για να μην κόβεται.
- Το καλέμι κλειδώνει σε 12 διαφορετικές θέσεις για άμεση προσαρμογή σε διαφορετικές γωνίες εργασίας
- Αυτόματο κλείσιμο κάρβουνων για να εμποδίζεται ζημιά στον κινητήρα, η επικείμενη αλλαγή κάρβουνων εμφανίζεται έγκαιρα.
- Στο καλέμισμα, ο διακόπτης on/off κλειδώνει αυτόματα. Αυτό επιτρέπει το βολικό χειρισμό.
- Λειτουργία επιτάχυνσης για ακριβές κεντράρισμα στη διάτρηση.
- Δεύτερη λαβή ντυμένη με αφρώδη επένδυση γύρω-γύρω περιστροφόμενη για μεγαλύτερη άνεση.
- Απομόνωση ασφαλείας για να προστατεύεται ο χειριστής.
- Γερμανική ποιότητα κατασκευής.

Σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα

