



Σύστημα διαμαντιού

DS 152

Κωδ. Αρ. 0651 152 1

Μηχάνημα διάτρησης πυρήνα γενικής χρήσης, κατάλληλο για υγρή και ξηρή διάτρηση, για χρήση με το χέρι ή με βάση.

- ▶ Υγρή και ξηρή διάτρηση (πρόσδετος εξοπλισμός).
Το πλεονέκτημα:
Δυνατότητες ευέλικτων χρήσεων, εξοικονομεί την αγορά ενός πρόσδετου μηχανήματος.
- ▶ 3 ταχύτητες.
Το πλεονέκτημα:
Ιδανική προσαρμογή των στροφών για τη γρήγορη και οικονομική διάτρηση.
- ▶ Σύνδεση νερού τύπου μπαγιονέτας.
Το πλεονέκτημα:
Απλή σύνδεση σε τυπικούς συνδέσμους νερού.
- ▶ Ενσωματωμένος διακόπτης PRCD.
Το πλεονέκτημα:
Ενσωματωμένη προστασία στην υγρή διάτρηση. Δεν απαιτείται πρόσδετος ασφαλειοδιακόπτης διαφυγής ρεύματος.
- ▶ Οπτική ένδειξη υπερφόρτωσης.
Το πλεονέκτημα:
Η δύναμη πρόωσης μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά για να εξασφαλιστεί η μεγάλη ταχύτητα διάτρησης και η μεγάλη διάρκεια ζωής των κορωνών και του μηχανήματος.



Πλάισιο παράδοσης

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
Εργαλείο διατρήσεων DS 152	0651 152 X	1
Μεταλλική βαλίτσα, άδεια	0955 702 152	
Σύνδεση νερού τύπου μπαγιονέτας	0708 152 063	
Κλειδί SW38	0651 400 003	
Κλειδί SW 46	0651 400 004	

Τεχνικά στοιχεία

Τάση	Volt/Hz	230/50
Κατηγορία προστασίας		II / II
Στροφές 1η/2η/3η ταχύτητα	min ⁻¹	0-550/1.250/2.700
Λήψη ισχύος	Watt	1.900
Μέγ. ∅ διάτρησης με το χέρι (υγρή διάτρηση)	mm	40
Μέγ. ∅ διάτρησης με τη βάση (υγρή διάτρηση)	mm	152
Βάρος	kg	6,5
Λαιμός συγκράτησης	mm	53
Μήκος καλωδίου	m	5

Πρόσδετα



Δακτυλίδι συλλογής νερού για DS 152 και NDS


• Χρησιμοποιείται εκεί όπου απαιτείται η απορρόφηση των υδάτων (π.χ. σε κατοικημένα κτίρια).

Κωδ. Αρ. 0651 400 001
Για ∅ διάτρησης έως το πολύ 40 mm

Κωδ. Αρ. 0651 400 002
Για ∅ διάτρησης 68 και 82 mm (για το άνοιγμα κουτιών διανομής και πριζών)

Και τα δύο εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Τεμάχιο σύνδεσης για βιομηχανικό απορροφητήρα σκόνης
Κωδ. Αρ. 0702 400 027



Ένθετα για το δακτυλίδι συλλογής νερού

∅ διάτρησης mm	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
20	0651 400 20	1
25	0651 400 25	
28	0651 400 28	
30	0651 400 30	
35	0651 400 35	
40	0651 400 40	
68	0651 400 68	
82	0651 400 82	



Βέργες κεντραρίσματος για DS 152

• Για μεγάλη ακρίβεια διατρήσεων με το χέρι.

Παραδίδεται με τρυπάνι.

Κωδ. Αρ.
0651 152 001 Μήκος 400 mm
0651 152 002 Μήκος 300 mm
0651 152 003 Μήκος 200 mm



Δοχείο νερού υπό πίεση

• Για τις εργασίες διάτρησης χωρίς σύνδεση νερού στην οικοδομή.
• Χωρητικότητα 10 l.
• Μήκος λάστιχου 2,5 m.
• Βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης, κατάλληλη και για την εκτόνωση της υπολειπόμενης πίεσης.

Κωδ. Αρ. 0651 150 206
Συμπερ. αντλία χειρός (Κωδ. Αρ. 0708 651 206)