



Κορώνες διάτρησης

WDS-M

Με εγκοπές

Βασικές προϋποθέσεις για την οικονομική χρήση είναι:

- Ακριβής και σταθερή στερέωση του ορδοστάτη.
- Άριστη λειτουργία της μονάδας πρόωσης.
- Σπειρώματα σύνδεσης χωρίς φθορές.
- Επαρκής τροφοδοσία νερού.
- Αποφυγή κραδασμών.

Διαστάσεις Ø x ωφέλιμο μήκος mm	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
41 x 400	0651 150 41	1
51 x 400	0651 150 51	
56 x 400	0651 150 56	
66 x 400	0651 150 66	
76 x 400	0651 150 76	
86 x 400	0651 150 86	
101 x 400	0651 150 101	
112 x 400	0651 150 112	
122 x 400	0651 150 122	
132 x 400	0651 150 132	
152 x 400	0651 150 152	
164 x 400	0651 350 164	
181 x 400	0651 350 181	
218 x 400	0651 350 218	
230 x 400	0651 350 230	
270 x 400	0651 350 270	
300 x 400	0651 350 300	
350 x 400	0651 350 350	



Διαστάσεις mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
41	τουλάχιστον 380	0651 151 41	1
51		0651 151 51	
56		0651 151 56	
66		0651 151 66	
76		0651 151 76	
86		0651 151 86	
101		0651 151 101	
112		0651 151 112	
122		0651 151 122	
132		0651 151 132	
152		0651 151 152	
164		0651 351 164	
181		0651 351 181	
218		0651 351 218	
270		0651 351 270	

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
Ράβδος επέκτασης	0651 150 215	1
Σετ τοποθέτησης	0651 150 217	

Πρόσδετα εξαρτήματα