



Router

OF 1100-E

Δυνατή κατακόρυφη φρέζα 1100 Watt της κατηγορίας των 8 mm, προσφέρει μεγάλη ακρίβεια, άνετη εργασία και ηλεκτρονική ρύθμιση των στροφών.

Κωδ. Αρ. 0702 755 0

Σε συσκευασία χαρτονιού με σφινγκτήρα στερέωσης, συμπερ. παξιμάδι στερέωσης 8 mm, παράλληλος οδηγός, κάλυκας οδήγησης 17 mm και κλειδί SW 17.

Κωδ. Αρ. 0702 755 1

Κομπλέ σε μεταλλική βαλίτσα με τον ίδιο εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία χαρτονιού.

- Ηλεκτρονικό σύστημα στη ροδέλα για την προεπιλογή των στροφών για διάφορα υλικά και κεφαλές φρεζαρίσματος.
- Ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης για σταθερές στροφές που φροντίζει για ομοιόμορφο φρεζάρισμα στο ξύλο, στο πλαστικό και στο αλουμίνιο.
- Η ομαλή εκκίνηση μειώνει τους κραδασμούς και προστατεύει τον κινητήρα, τη μετάδοση και το χειριστή.
- Κλείδωμα βάθους φρεζαρίσματος στην αριστερή χειρολαβή και διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με ασφάλεια ενεργοποίησης στη δεξιά χειρολαβή για την ασφαλή στερέωση του μηχανήματος.
- Μεγάλη ακρίβεια βύθισης χάρη στις δύο στήλες από κράμα αλουμινίου – γυτοσίδηρου.
- Παράλληλος οδηγός με μικρορρύθμιση σε βήματα των 0,1 mm και αντάπτορας για τη σύνδεση συσκευής απορρόφησης.
- Σύστημα καλύκων οδήγησης που έχει προρρυθμιστεί από τον κατασκευαστή για φρεζαρίσματα ακριβείας.
- Ρύθμιση βάθους φρεζαρίσματος με πρόχειρη προρρύθμιση και μικρορρύθμιση σε βήματα των 0,1 mm.
- Αφαιρούμενη πλαστική επιφάνεια ολίσθησης που προστατεύει το τεμάχιο.
- Σφινγκτήρας ακριβείας και ασφάλεια άξονα για ακρίβεια στην εργασία και για ταχεία αλλαγή της κεφαλής φρεζαρίσματος.
- Χειρολαβές με ελαστική επένδυση και χαμηλό κέντρο βάρους για καλή εργονομία.
- Νέο, πατενταρισμένο σύστημα απορρόφησης της σκόνης που διέρχεται από την αριστερή στήλη, δυνατότητα περιστροφής κατά 360°, καλύπτει όλους τους κανονισμούς ασφαλείας.
- Για την αποτελεσματική απορρόφηση της σκόνης προτείνουμε το βιομηχανικό απορροφητήρα ISS 54-HO με έγκριση BG-Holz H2 και το τεμάχιο σύνδεσης ηλεκτρικών εργαλείων. Κωδ. Αρ. 0702 400 247.

Πλαίσιο παράδοσης

Περιγραφή	0702 755 0	0702 755 1	Σ./Τεμ.
Κατακόρυφη φρέζα OF 1100-E	0702 755 X	0702 755 X	1
Μεταλλική βαλίτσα, μαύρη	-	0955 702 755	
Σφινγκτήρας στερέωσης 8 mm, με παξιμάδι στερ.	0702 750 008	0702 750 008	
Παράλ. οδηγός με μικρορρύθμιση και αντάπτορα συστήματος απορρόφ., με βέργες οδήγησης	0702 755 001	0702 755 001	
Κάλυκας οδήγησης 24 mm	0702 755 024	0702 755 024	
Τάπα σφράγισης για το σύστ. απορρόφησης	0708 755 010	0708 755 010	
Διπλό κλειδί SW 10 x 17 mm	0708 755 083	0708 755 083	

Πρόσθετος εξοπλισμός

Περιγραφή	OF 1100-E Κωδ. Αρ.	Προηγ. μοντέλο OF 750-E Κωδ. Αρ.	Σ./Τ.
Μεταλλική βαλίτσα, μαύρη	0955 702 755	0955 702 750	1
Σφινγκτήρας στερέωσης 6 mm, με παξιμάδι στερέωσης	0702 750 006	0702 750 006	
Σφινγκτήρας στερέωσης 8 mm, με παξιμάδι στερέωσης	0702 750 008	0702 750 008	
Κάλυκας οδήγησης 11 mm	0702 755 011	-	
Κάλυκας οδήγησης 17 mm	0702 755 017	0708 750 039	
Κάλυκας οδήγησης 24 mm	0702 755 024	0702 750 024	
Κάλυκας οδήγησης 27 mm	0702 755 027	0702 750 027	
Κάλυκας οδήγησης 30 mm	0702 755 030	0702 750 030	
Κάλυκας οδήγησης 40 mm	0702 755 040	-	
Παράλληλος οδηγός με βέργες	0702 755 001	0702 750 001	



Το πατενταρισμένο σύστημα απορρόφησης διέρχεται από την αριστερή στήλη και βελτιώνει την ορατότητα στο τεμάχιο και στο μηχάνημα, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια εργασίας.



Η αφαιρούμενη επιφάνεια ολίσθησης Ρετίνακ προστατεύει το τεμάχιο. Ρυθμιζόμενη υποδοχή για κάλυκας οδήγησης για κεντράρισμα ακριβείας.



Μοναδική κατασκευή διακοπών: στη δεξιά χειρολαβή βρίσκεται ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης με ασφάλεια ενεργοποίησης, στην αριστερή χειρολαβή βρίσκεται το κλείδωμα του βάθους φρεζαρίσματος. Το μηχάνημα χρησιμοποιείται πάντοτε με τα δύο χέρια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	230 V / 50 Hz
Κατηγορία προστασίας	□/II
Στροφές ρελαντί	8.000 - 24.000 σ.α.λ.
Λήψη ισχύος	1.100 Watt
Απόδοση ισχύος	600 Watt
Διαδρομή σώματος	55 mm
Ø κεφαλής φρεζαρίσματος / διάνοιξης εγκοπών	έως 30/36 mm
Βάρος	3,1 kg
Μήκος καλωδίου	4 m

Κεφαλή φρεζ/τος 6 mm
Κωδ. Αρ. 0612 106 ... / 206 ...
Κεφαλή φρεζ/τος 8 mm
Κωδ. Αρ. 0612 108 ... / 208 ...