



## Σέγες

### STP 135-B exact

Κωδ. Αρ. 0702 646 1  
(κλειστή χειρολαβή)

### STP 135-S exact

Κωδ. Αρ. 0702 645 1  
(ανοικτή χειρολαβή)

### STP 120-S

Κωδ. Αρ. 0702 643 1  
(ανοικτή χειρολαβή)

#### Κοινά πλεονεκτήματα:

- ▶ Ρύθμιση πλάκας βάσης χωρίς εργαλεία.

#### **Το πλεονέκτημα:**

Η πλάκα μπορεί να ρυθμιστεί για γωνιακές κοπές έως και 45°.

- ▶ Ήρεμη λειτουργία χωρίς κραδασμούς.

#### **Το πλεονέκτημα:**

Προστατεύει τον καρπό του χεριού κατά την εργασία.

- ▶ Ομαλή εκκίνηση.

#### **Το πλεονέκτημα:**

Το εργαλείο εκκινεί αργά προστατεύοντας έτσι τον κινητήρα. Αυξάνεται η διάρκεια ζωής του εργαλείου.

#### Μόνον σέγες exact:

- ▶ Πρόσθετοι σιαγόνες οδήγησης λεπίδας.

#### **Το πλεονέκτημα:**

Η λεπίδα στερεώνεται σε κατακόρυφη θέση και δεν μπορεί να μετατοπιστεί. Έτσι εξασφαλίζεται μία απόλυτα ευθύγραμμη κοπή.

## Πλαίσιο παράδοσης

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	STP 135-B exact 0702 646 1	STP 135-S exact 0702 645 1	STP 120-S 0702 643 1
Σέγα με κλειστή χειρολαβή	<b>0702 646 X</b>	1	-	-
Σέγα με ανοικτή χειρολαβή	<b>0702 645 X</b>	-	1	-
Σέγα με ανοικτή χειρολαβή	<b>0702 643 X</b>	-	-	1
Προστατευτικό γρεζιών	<b>0708 643 031</b>			
Στόμιο απορρόφησης	<b>0708 643 033</b>			
Πλαστική πλάκα βάσης	<b>0708 643 032</b>			
Λάμα για ξύλο	<b>0608 116 234</b>	1	1	1
Λάμα για μέταλλο	<b>0608 116 123</b>			
Λάμα γενικής χρήσης	<b>0608 116 345</b>			
Άδεια βαλίτσα από πολυστερόλιο, Orsy 200	<b>0955 702 1</b>			
Καλοούπι βαλίτσας από πολυστερόλιο	<b>0955 030 9</b>			

## Στοιχεία απόδοσης

Περιγραφή	Ισχύς Watt	Σ.α.λ.	Βάρος kg	Μήκος καλ. m	Γωνία κοπής °
STP 135-B/-S exact	720	500 - 2.800	2,7	4	0 - 45
STP 120	650		2,6	4	0 - 45

## Απόδοση κοπής

		STP 125-B/ -S exact	STP 120-S
Ξύλο	mm	135	120
Ατσάλι, χωρίς κράμα	mm	10	10
Ατσάλι, με κράμα	mm	3	3
Αλουμίνιο	mm	20	20

**Προσοχή:** Περισσότερες λεπτομέρειες για το προϊόν θα βρείτε στην επόμενη σελίδα.



#### **Σύστημα ταχείας αλλαγής λεπίδας:**

Η λεπίδα κουμπώνει αυτόματα και απασφαλίζεται με το πάτημα του μοχλού.

#### **Πρόσθετοι οδηγιοί λεπίδας (μόνον exact):**

Οι πλευρικοί σιαγόνες οδήγησης στηρίζουν τη λεπίδα και εμποδίζουν την πλευρική μετατόπιση.



#### **Μαλακή χειρολαβή:**

Για τον ασφαλή έλεγχο του εργαλείου.

#### **Διακόπτης ρύθμισης:**

Για την προσαρμογή των στροφών ανάλογα με υλικό του τεμαχίου.

#### **Διακόπτης για το φουσητήρα:**

Φροντίζει για καλή ορατότητα π.χ. σε μαρκαρισμένες γραμμές κοπής.

#### **Διακόπτης για τη σκάλα λειτουργίας:**

Τέσσερις σκάλες από την αργή κοπή (π.χ. μέταλλο) μέχρι τη γρήγορη κοπή (π.χ. για ξύλο).

