



Φορητή πριονοκορδέλα **SPN 133**

με ρυθμιζόμενο
πλευρικό οδηγό και
διμεταλλική ταινία
κοβαλτίου 8/10
δοντιών ανά ίντσα

- εργαλείο με μεγάλες δυνατότητες κοπής χωρίς λίπανση
- κατάλληλο για ταινίες των 1330 X 13 X 0,65 mm
- εφοδιασμένη με σύστημα ολοκληρωμένης θερμικής προστασίας, που επεμβαίνει σε περίπτωση υπερθέρμανσης του εργαλείου.
- με αυτόματη επαναρύθμιση
- το ηλεκτρονικό εξάρτημα κρατά σταθερό τον αριθμό των στροφών, ακόμα και υπό φόρτιση (Constant Electronic)
- ο διακόπτης ασφαλείας εμποδίζει την τυχαία εκκίνηση του κινητήρα, ακόμα και έπειτα από αιφνίδιες διακοπές ρεύματος
- εφοδιασμένη με ρυθμιζόμενο οδηγό ακμής
- μέγγενη χυτοσιδήρου με καλυμμένο σπείρωμα
- ρυθμιζόμενη αριστερή γωνία κοπής από 0° έως 45°
- λαβή με ενσωματωμένο διακόπτη ανθεκτική και σταθερή βάση στηριγμένη σε ποδαράκια αντιδόνησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	SPN 133
ΚΩΔΙΚΟΣ	0702 189
ΜΟΤΕΡ	230 Volt – 50 Hz
ΙΣΧΥΣ	850 Watt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	35-80 Mt/min.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 0° (mm)	105x85 – 85x85 · 85
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 45° (mm)	70x60 - 60x60 - · 70
ΣΤΑΝΤΑΡ ΟΔΟΝΤΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΑΣ	Z"8/12
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ	1335x13x0.65 mm
ΒΑΡΟΣ	17 Kg
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	730x390x500 mm

Δυνατότητα κοπής

τομή	γωνία	δυνατότητα κοπής/mm
	90°	85
		85 x 85
		85 x 105
		50
		50
	45°	70
		60 x 60
		60 x 70

Εξαρτήματα

περιγραφή	Κωδ. Αρ.
πριονοταινία με 8/12 δόντια ανά ίντσα	0602 133 812
πριονοταινία με 6 δόντια ανά ίντσα	0602 133 006
πριονοταινία με 14 δόντια ανά ίντσα	0602 133 014
πλευρικός ρυθμιζόμενος οδηγός (μήκους 550 mm)	0702 189 001

Κωδ. Αρ. 0702 189