



Ο δίσκος κοπής δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο παράδοσης.

## Φορητό δισκοπρίονο ταχείας κοπής μετάλλων

### MKS 2200 Inox

Κωδ. Αρ. 0702 195 0

Δισκοπρίονο για την κοπή ατσάλιου, πλαστικών υλικών, αλουμινίου, χαλκού, χυτοσίδηρου, SML και ανοξείδωτων μετάλλων. Δεν απαιτεί ψύξη, φιλικό προς το περιβάλλον. Με λαβή μεταφοράς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα οπουδήποτε.

- Αυξημένο επίπεδο ασφαλείας με:
  - Διακόπτη ασφαλείας που προστατεύει από την ακούσια ενεργοποίηση.
  - Ασφάλιση σε θέση ηρεμίας.
  - Ποδιά από πλεξιγκλάς ασφαλείας για την προστασία από τα γρέζια.
  - Ασφάλεια που αποτρέπει την ακούσια πίεση προς τα κάτω και την αφαίρεση της προστασίας του δίσκου.
- Συγκράτηση του τεμαχίου κατεργασίας με το μοχλό ταχείας στερέωσης.
- Δυνατότητα γωνιακών τομών έως 45° σε βήματα των 15°.
- Λειτουργεί χωρίς ψύξη, περιορισμένη δημιουργία σπινθήρων.
- Για χυτοσίδηρο, ατσάλι, αλουμίνιο, SML, σωλήνες νερού και αερίου, σωλήνες με πλαστικό περιβλήμα, ακόμη και για ανοξείδ. μέταλλα.
- Με λαβή μεταφοράς για φορητή χρήση, π.χ. σε εργοτάξια και οικοδομές.
- Με δοχείο συλλογής γρεζιών, το οποίο συγκρατεί το 80% περίπου των γρεζιών.

### Δίσκοι κοπής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Περιγραφή	Υλικά κοπής	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
Δίσκος κοπής Z 90	Λεπτό ατσάλι/ανοξείδωτο μέταλλο και άλλα υλικά με πάχος έως 2,5 mm	0604 135 590	1
Δίσκος κοπής Z 72	Ατσάλι/ανοξείδ. μέταλλο και άλλα υλικά με μεγάλο πάχος από 2 έως 5 mm	0604 135 572	
Δίσκος κοπής Z 60	Ατσάλι/ανοξείδ. μέταλλο και άλλα υλικά με μεγάλο πάχος από 4 έως 6 mm	0604 135 561	
Δίσκος κοπής Z 60	Χυτοσίδηρος και SML με πάχος έως 5,3 mm	0604 135 560	

**Παρατήρηση:** Η διάρκεια ζωής του δίσκου κοπής εξαρτάται από τη διατομή της επιφάνειας που θα κοπεί.

### Διαθέσιμος πρόσθετος εξοπλισμός

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.
Σετ ψηκτρών	0708 195 015
Γυαλιά προστασίας	0899 1...
Προστασία ακοής	0899 300 230
Ωτασπίδες	0899 300 10.
Ποδιά εργασίας	0984 31.
Πλεκτά γάντια, 1 ζευγάρι	0899 400 0..



### Βάση εργασίας

- Για την εργασία στο σωστό εργονομικά ύψος.

Κωδ. Αρ. 0702 195 001



### Εξάρτημα συγκράτησης

- Για τη σωστή συγκράτηση προφίλ διατομής U και C χωρίς τη χρήση άλλων πολύπλοκων εξαρτημάτων.

Κωδ. Αρ. 0702 195 002

### Πλάισιο παράδοσης

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
Πριόνι κοπής μετάλλων MKS 2200 Inox	0702 195 X	1
Πλάκα γωνιακής κοπής	0708 195 132	
Κλειδί άλεν SW 8 mm	0715 31 43	

### Τεχνικά στοιχεία

Τάση	230 V / 50 Hz
Κατηγορία προστασίας	⊕ / I
Λήψη ισχύος	2200 Watt
∅ δίσκου κοπής	355 mm
Υποδοχή δίσκου κοπής	25,4 mm
Στροφές άνευ φορτίου	1300 σ.α.λ.
Γωνιακή ταχύτητα σε περιστροφή άνευ φορτίου	1450 m/λεπτό
Φαλτσκοπή	0°, 15°, 30°, 45°
Επιφάνεια βάσης	470 x 290 mm
Βάρος, περ.	24,4 kg
Στάθμη θορύβου	113 dB
Κραδασμοί στα χέρια του χειριστή	1,19 m/s <sup>2</sup>

### Μέγιστες διαστάσεις των τεμαχίων κατεργασίας

max. ∅ mm max. a x b mm	90° Ατσάλι και άλλα υλικά	90° Ανοξείδωτο ατσάλι	45° Ατσάλι και άλλα υλικά	45° Ανοξείδωτο ατσάλι
d ↑	140	125	102	90
	120x120 105x155	108x108 95x140	85x85 75x100	76x76 67x90