



Διπλός τροχός για αυλακώσεις τοιχοποιίας **MSF 130**

Κωδ. Αρ. 0702 413 0

Ανοίγει αυλακώσεις σε τοίχους για την τοποθέτηση καλωδίων και σωλήνων λειτουργώντας με κινητήρα 1.400 Watt.

- Με τους δύο παράλληλους δίσκους κοπής με επίστρωση διαμαντιού ανοίγονται στον τοίχο αυλακώσεις με πλάτος 10, 16 ή 21 mm και βάθος έως 29 mm.
- Με ένα καλέμι αφαιρείτε μετά την κοπή το υλικό που απομένει μέσα στην εγκοπή.
- Ο κινητήρας των 1.400 Watt με γεννήτρια στροφών και ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους φάσματος διατηρεί τον αριθμό στροφών σταθερό, ακόμη και σε αυξανόμενη καταπόνηση.
- Με προστασία υπερφόρτωσης και ομαλή εκκίνηση.
- Αποτελεσματική αναρρόφηση της σκόνης από το στόμιο αναρρόφησης \varnothing 27 mm, και ειδικότερα σε συνδυασμό με το βιομηχανικό απορροφητήρα master ISS 35-S.
- Ενισχυμένη σακούλα-φίλτρο, Κωδ. Αρ. 0702 400 099.
- Η ομαλή κοπή της φρέζας MSF 130 προσφέρει αζεπέραστα πλεονεκτήματα σε εργασίες επάνω σε σκαλωσιές και ικρίωματα.
- Γερμανική ποιότητα κατασκευής.

Πλαίσιο παράδοσης

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
Διπλός τροχός τοιχοποιίας MSF 130	-	1
2 δίσκοι κοπής Zebra με επίστρωση διαμαντιού, γκρι	0666 115 130	
Καλέμι	0714 63 05	
Γωνιακό κλειδί SW 4	0715 31 39	
Κλειδί SW 17	0713 301 14	

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λήψη ισχύος	1.400 Watt
Απόδοση ισχύος	840 Watt
Τάση	230 Volt
Μέγιστη διάμετρος δίσκων	130 mm
Στροφές	10.000 σ.α.λ.
Βάθος κοπής	0 – 29 mm
Υποδοχή εργαλείου	M 14
Βάρος	3,7 kg

Δίσκοι κοπής Zebra με επίστρωση διαμαντιού



Γκρι, για μπετόν, σκληρό ασβεστόλιθο και οπτόλιθους
Κωδ. Αρ. 0666 115 130
 Συσκ./Τεμ.: 1

Κόκκινος, για μαλακό ασβεστόλιθο, τοιχοποιία, Poroton και επιχρίσματα.
Κωδ. Αρ. 0666 135 130
 Συσκ./Τεμ.: 1

Αξεσουάρ

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.
Ψήκτρες (καρβουνάκια) χωριστές για τον τύπο των 1.200 Watt	0708 413 032
για τον τύπο των 1.400 Watt	0708 413 062
Χειρολαβή	0708 413 042
Φλάντζα στερέωσης	0708 413 059
Παξιμάδι στερέωσης	0708 413 060



Καλέμι χωρίς προστατευτικό χεριών

Κωδ. Αρ. 0714 63 05
 Συσκ./Τεμ.: 1

Καλέμι με προστατευτικό χεριών

Κωδ. Αρ. 0714 63 35
 Συσκ./Τεμ.: 1