



Γωνιακό τριβείο

EWS 115 και 125 mm

Δυνατά, πρακτικά μηχανήματα για εργασίες λείανσης κοπής και αφαίρεσης υλικού.

Κοινά πλεονεκτήματα:

- ▶ Αντικραδασμική πρόσδετη χειρολαβή
Το πλεονέκτημα:
Οι κραδασμοί στην πρόσδετη χειρολαβή μειώνονται έως και 70%. Άριστη προστασία των αρθρώσεων του χειριστή.
- ▶ Θωρακισμένα πηνία κινητήρα.
Το πλεονέκτημα:
Τα σωματίδια σκόνης που απορροφούνται από τον ανεμιστήρα δεν μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στον κινητήρα.
- ▶ Προστατευτικό κάλυμμα με ασφάλεια περιστροφής.
Το πλεονέκτημα:
Το κάλυμμα δεν μπορεί να περιστραφεί κατά τη λειτουργία, προσφέροντας έτσι μέγιστη προστασία για τον χειριστή.

EWS 115

Κωδ. Αρ. 0702 471 0

- ▶ Ιδανικό για τις μικρές εργασίες κοπής, λείανσης και βουρτσίσματος.

EWS 125-S Fixtec

Κωδ. Αρ. 0702 472 2

- ▶ Προστασία υπερφόρτισης, ομαλή εκκίνηση, ηλεκτρονικό σύστημα σταθερής λειτουργίας, προστασία επανεκκίνησης και περιοριστής ρεύματος εκκίνησης.
Το πλεονέκτημα:
Αυξάνει τη διάρκεια ζωής και την ασφάλεια εργασίας του μηχανήματος.
- ▶ Προστασία από την επαναφορά.
Το πλεονέκτημα:
Όταν φρακάρει απότομα ο δίσκος, διακόπτεται η τροφοδοσία ρεύματος προς τον κινητήρα. Έτσι μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος τραυματισμού.
- ▶ Παξιμάδι ταχείας στερέωσης δίσκου Fixtec.

EWS 125-ES Fixtec


Κωδ. Αρ. 0702 473 2

Όλα τα πλεονεκτήματα του EWS 125-S Fixtec, διαθέτει επιπλέον:

- ▶ Ηλεκτρονικός έλεγχος στροφών.
Το πλεονέκτημα:
Οι στροφές προσαρμόζονται με άριστο τρόπο στο υλικό.



Εάν ο δίσκος μπλοκάρει απότομα ή στραβώσει δεν εμφανίζονται δυνάμεις επαναφοράς. Το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα απενεργοποιεί το γωνιακό τριβείο



Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, το σύστημα παρακολουθεί της θερμοκρασίας προστατεύει τον κινητήρα από ζημιές.

Τεχνικά στοιχεία

Περιγραφή	EWS 115	EWS 125-S	EWS 125-ES
Τάση	V/Hz	230 / 50	
Κατηγορία προστασίας		II / II	
Λήψη ισχύος	W	800	1.100
Απόδοση ισχύος	W	500	660
Στροφές άνευ φορτίου	σ.α.λ.	11.000	2.800 – 11.000
Μέγ. διάμετρος δίσκου	mm	115	125
Σπείρωμα άξονα	M	14	
Μήκος καλωδίου	m	4	
Βάρος	kg	1,9	2,0

Δίσκοι διαμαντοκοπής
Δίσκοι κοπής και λείανσης
Δίσκοι τριβείου με εγκοπές
Δίσκοι από βουλκανισμένες ίνες

Κωδ. Αρ. 0666 ... / 0668 ...
Κωδ. Αρ. 0664 0 ... / 0669 0 ...
Κωδ. Αρ. 0578 ... / 0579 ...
Κωδ. Αρ. 0580 125 ... / 0580 512 5..