



## Γωνιακό τριβείο με παξιμάδι ταχείας συγκράτησης για χρήση με τα δύο χέρια

### EWS 180-S

Κωδ. Αρ. 0702 486 20

Για εργαλεία λείανσης έως  $\varnothing = 180$  mm

### EWS 230-S

Κωδ. Αρ. 0702 488 20

Για εργαλεία λείανσης έως  $\varnothing = 230$  mm

**Δυνατό γωνιακό τριβείο για χρήση με τα δύο χέρια, ισχύος 2.300 Watt, για όλες τις εργασίες λείανσης, κοπής και αφαίρεσης υλικού. Παξιμάδι ταχείας συγκράτησης για αλλαγή των εργαλείων λείανσης χωρίς τη χρήση εργαλείου.**

- Άριστη θέση εργασίας, τόσο στη λείανση όσο και στην κοπή με:
  - περιστρεφόμενη χειρολαβή προς τα δεξιά ή τα αριστερά κατά 90°.
  - πρόσδετη χειρολαβή, η οποία μπορεί να βιδωθεί αριστερά, δεξιά ή επάνω.
- Το ηλεκτρονικό σύστημα περιορισμού του ρεύματος εκκίνησης προστατεύει τα ηλεκτρικά κυκλώματα.
- Η ομαλή εκκίνηση μειώνει την αρχική πίεση.
- Δυνατός κινητήρας με μεγάλα αποθέματα ισχύος.
- Μεγάλες εγκοπές αερισμού για την αποτελεσματική ψύξη.
- Προστασία από τη σκόνη με ειδικά επιθέματα και πλέγμα προστασίας τυλίγματος για επιπρόσθετη προστασία του κινητήρα από τη σκόνη.
- Μακρύς διακόπτης ασφαλείας με ασφάλεια ενεργοποίησης στην επάνω πλευρά του περιβλήματος και δυνατότητα κλειδώματος για μόνιμη λειτουργία.
- Κάλυμμα ταχείας ρύθμισης, μπορεί να περιστραφεί και να αφαιρεθεί χωρίς τη χρήση εργαλείου.
- Ψηκτρες απενεργοποίησης έναντι φθοράς του κινητήρα.
- Φιλικό στη συντήρηση χάρη στα καλύμματα των ψηκτρών που αφαιρούνται εύκολα.
- Ασφάλιση άξονα για την εύκολη αλλαγή εργαλείου.
- Το ρύγχος της λαβής εμποδίζει το γλίστρημα του εργαλείου κατά τη μεταφορά.
- Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί με το δίσκο προς τα επάνω.
- Καλώδιο ρεύματος 4 μέτρων.
- Γερμανική ποιότητα κατασκευής.

Ο δίσκος τροχίσματος δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο παράδοσης.

### Πλαίσιο παράδοσης

| Περιγραφή                          | EWS 180-S<br>Κωδ. Αρ. | EWS 230-S<br>Κωδ. Αρ. | Συσκ./<br>Τεμ. |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Γωνιακό τριβείο                    | <b>0702 486 2X</b>    | <b>0702 488 2X</b>    | 1              |
| Προστατ. κάλυμμα με ταχεία ρύθμιση | <b>0708 486 031</b>   | <b>0708 488 031</b>   |                |
| Πρόσδετη χειρολαβή                 | <b>0708 486 001</b>   | <b>0708 486 001</b>   |                |
| Φλάντζα συγκράτησης                | <b>0708 486 032</b>   | <b>0708 486 032</b>   |                |
| Παξιμάδι ταχείας συγκράτησης       | <b>0702 489 900</b>   | <b>0702 489 900</b>   |                |

### Τεχνικά στοιχεία

|                              | EWS 180-S    | EWS 230-S    |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Λήψη ισχύος                  | 2.200 Watt   | 2.200 Watt   |
| Απόδοση ισχύος               | 1.500 Watt   | 1.500 Watt   |
| Στροφές άνευ φορτίου         | 8.500 σ.α.λ. | 6.600 σ.α.λ. |
| Στροφές σε ονομαστικό φορτίο | 5.800 σ.α.λ. | 4.600 σ.α.λ. |
| Τάση                         | 230 Volt     | 230 Volt     |
| Μέγ. διάμετρος δίσκου        | 180 mm       | 230 mm       |
| Σπειρώμα άξονα               | M 14         | M 14         |
| Βάρος                        | Περ. 4,9 kg  | Περ. 4,9 kg  |
| Κατηγορία προστασίας         | II / II      | II / II      |



Η χειρολαβή μπορεί να περιστραφεί προς τα δεξιά ή τα αριστερά κατά 90°.



Ο χειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει εύκολα το μεγάλο διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης και την ασφάλεια ενεργοποίησης ακόμα και όταν φορά γάντια.



Το κάλυμμα ταχείας ρύθμισης μπορεί να περιστραφεί και να αφαιρεθεί χωρίς τη χρήση εργαλείου.



Η πρόσδετη χειρολαβή μπορεί να βιδωθεί αριστερά, δεξιά ή επάνω. Ιδανική για τις εργασίες κοπής και λείανσης.