

Αξεσουάρ για το στίλβωτικό μηχάνημα PM 200-E / Μεταλλικές επιφάνειες
Ελαφρές εργασίες λείανσης

Υφασμάτινο δακτυλίδι τροχίσματος
Χρήση:

Ελαφρές εργασίες λείανσης, εργασίες καθαρισμού, αφαίρεση υλικού, σατινέ διαμόρφωση της επιφάνειας.

Υλικά που μπορούν να δεχθούν την επεξεργασία:

Χάλυβας, ανοξείδωτα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα χάλυβα, συνθετικά υλικά, ξύλο, κεραμικά υλικά, γυαλί.

▶ Ανοικτό ύφασμα πολλών στρώσεων, διπλωμένο.

Τα πλεονεκτήματα:

- Τέλεια προσαρμογή στο περίγραμμα της επιφάνειας.

- Λείανση χωρίς διακοπές σε επιφάνειες και προφίλ.
- Η αυξημένη ελαστικότητα επιτρέπει την επεξεργασία μεγαλύτερων επιφανειών

Κόκκωση 100 (χοντρή):

→ Οξείδιο του αλουμινίου, για βάθος τραχύτητας Rt 3,3 – 3,9 μm.

Κόκκωση 180 (λεπτή):

→ Οξείδιο του αλουμινίου, για βάθος τραχύτητας Rt 2,9 – 3,6 μm.

Κόκκωση 280 (πολύ λεπτή):

→ Καρβίδιο του πυριτίου, για βάθος τραχύτητας Rt 1,1 – 1,8 μm.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το βάθος τραχύτητας είναι η διάμετρος, η ασκούμενη πίεση, το υλικό, η ταχύτητα κοπής κλπ.

Θέση	Περιγραφή	Κωδ. Αρ. Ø 150 mm	Κωδ. Αρ. Ø 200 mm	Σ./ Τεμ.	Ανοξ. μέταλλα	Χάλυ- βες	Μη σιδηρ. μέταλλα
1	Υφασμ. δακτυλίδι τροχίσματος, κόκκωση 100, 2 στρώσεων	673 011 510	673 012 010	2	+	+	+
2	Υφασμ. δακτυλίδι τροχίσματος, κόκκωση 180, 4 στρώσεων	673 011 518	673 012 018		+	+	+
3	Υφασμ. δακτυλίδι τροχίσματος, κόκκωση 280, 4 στρώσεων	673 011 528	673 012 028		+	+	+

* Συσκ./Τεμ.: 3

Αρχική στίλβωση

Υφασμάτινο δακτυλίδι
Χρήση:

Αρχική στίλβωση χάλυβα και ανοξείδωτου μετάλλου σε συνδυασμό με κάποια αλοιφή στίλβωματος.

Υλικά που μπορούν να δεχθούν την επεξεργασία:


Χάλυβας, ανοξείδωτα μέταλλα, αλλά και σκληρά ελαφρά κράματα (απαιτούνται δοκιμές).

▶ Οι ίνες σύνδεσης βρίσκονται σε γωνία 45° ως προς την επαπτομένη (περιφέρεια).

Τα πλεονεκτήματα:

Αισθητά μειωμένες φθορές.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τους υφασμάτινους δίσκους από πανιά μίας χρήσης.



Θέση	Περιγραφή	Κωδ. Αρ. Ø 150 mm	Κωδ. Αρ. Ø 200 mm	Σ./ Τεμ.	Ανοξ. μέταλ.	Χάλυ- βες	Μη σιδηρ. μέταλλα
4	Υφασμάτινο δακτυλίδι, 4 στρώσεων	673 02 150	673 02 200	3	+	+	-
5	Δακτυλίδι στίλβωματος, σκληρό, 10 στρώσεων	673 03 150	673 03 200		-	-	+
7	Αλοιφή στίλβωματος, λευκή, 160 x 70 x 70 mm	673 05 1		1	+	+	-
8	Αλοιφή γυαλισματος, καφέ, 160 x 70 x 70 mm	673 05 2			-	-	+