



Γωνιακός τροχός υγρής λείανσης

Ø125 mm 1300W

Κωδ. Αρ. 0702 999 024

Επαγγελματικό τριβείο με εργονομική χειρολαβή, για τριβή, λείανση και γυάλισμα φυσικών πετρωμάτων με χρήση νερού.

Παραδίδεται σε χάρτινο κουτί. Ενσωματωμένος διακόπτης προστασίας PRCD στο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.

▶ Με διάταξη προοδευτικής εκκίνησης

Το πλεονέκτημα:

Ιδανική προστασία του εργαλείου, καθώς και του χειριστή.

▶ Με διπλή προστασία υπερφόρτωσης

A) Ηλεκτρονική

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης που προκαλείται από υπερβολικά υψηλή πίεση τριβής, μειώνεται αυτόματα ο αριθμός στροφών μέχρι να μειωθεί η πίεση τριβής.

B) Θερμική

Σε περίπτωση συνεχούς υπερφόρτωσης, ένας δερμικός αισθητήρας διακόπτει την λειτουργία του εργαλείου μέχρι αυτό να ψυχθεί (η περίοδος ψύξης εξαρτάται από την θερμοκρασία που έχει αναπτυχθεί αλλά και από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος).

Τα πλεονεκτήματα:

- Αποτελεσματική προστασία εργαλείου και χειριστή.
- Δραστικός περιορισμός πιθανών βλαβών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1300 W
Ονομ. τάση	230 V
Συχνότητα	40 - 60 Hz
Ονομ. ένταση ρεύματος	6,0 A
Ταχύτητες περιστροφής (με διακόπτη προεπιλογής στροφών 3 θέσεων)	1) 1300 σ.α.λ. 2) 2175 σ.α.λ. 3) 3050 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος δίσκου λείανσης	125 mm
Σπείρωμα (αρσενικό)	M14
Κλάση προστασίας	II
Βαθμός προστασίας	IP20
Βάρος (περίπου)	2,9 Kgr