



Εργαλείο επιφανειακής λείανσης με κύλινδρο

SM 100

Κωδ. Αρ. 0702 460

Για γυάλισμα, εξομάλυνση, τριβή, λείανση και τελική διαμόρφωση εξωτερικής όψης επιφανειών.

- Εξομαλύνει και λειάνει τελείως, χωρίς να δημιουργεί σκιάσεις και ανωμαλίες, όλες τις επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό.
- Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών ανάλογα με το υλικό της κατεργαζόμενης επιφάνειας.
- Ελεγχόμενη εκκίνηση και προστασία από υπερφόρτωση.
- Με σύστημα αναρρόφησης για σύνδεση με βιομηχανικό απορροφητήρα (Ø λάστιχο σύνδεσης 27 mm).
- Κύλινδροι οδήγησης ρυθμιζόμενοι κατά το ύψος για απόλυτη εφαρμογή στην κατεργαζόμενη επιφάνεια και για σταθερή δύναμη πίεσης.
- Μέγιστη διάμετρος λειαντικού κυλίνδρου 100 mm για γρήγορες κατεργασίες επιφανειών.
- Γερμανική ποιότητα κατασκευής

Συμπαριδόμενα εξαρτήματα

Ονομασία	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
Εργαλείο επιφανειακής λείανσης SM 100	-	1
Κύλινδρος κατεργασίας 100 mm x 100 mm συνδυασμός πατόχαρτου/σπόγγου	0672 918 150	
Διάταξη αναρρόφησης (ξεμοντάρεται)	-	

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστικής ισχύς (εισόδου)	1200 Watt
Ισχύς εξόδου	700 Watt
Τάση λειτουργίας	230 Volt
Υποδοχή εργαλείου	εγκοπή 6 mm, Ø 19 mm
Λειαντικό σώμα Ø max. / πλάτος max.	100 mm / 100 mm
Αριθμός στροφών	1200-3700 στρ./λεπτό
Βάρος	3,6 kg

Εξαρτήματα

Ροδέλες ή δίσκοι - αποστάτες

- Χρειάζονται όταν χρησιμοποιείτε λειαντικά πλάτους μικρότερου των 100 mm.

Κωδ. Αρ. 0702 460 001 Σ./Τεμ.: 1

Ράουλο

- Για κατεργασίες σωλήνων, στηριγμάτων σωλήνων και έδρων βαλβίδων σε συνδυασμό με ταινίες λείανσης.
- Με εξόγκωμα.

Κωδ. Αρ. 0702 460 003 Σ./Τεμ.: 1

Μεταλλική βαλίτσα

Κωδ. Αρ. 0955 702 460 Σ./Τεμ.: 1

Τομείς εφαρμογής

- Καθάρισμα και λείανση κατεργασιών που έχουν γίνει με το χέρι.
- Αφαίρεση σκουριάς, τρίψιμο και γυάλισμα κιγκλιδωμάτων.
- Διαμόρφωση στομιών σωλήνων

Ύφασμα λείανσης 0674 . . .
Αυτοκόλ. ταινία 0672 970
Ρολό (κύλινδρος) 0672 8 . .
0672 9 . .

Σύστημα τριβής σωλήνων 0672 00 . .

