



Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δρέπανο H 28-MA

Στιβαρό κρουστικό δρέπανο με μπαταρία 28 Volt ιόντων Λιθίου για τη διάτρηση με κρούση σε μετόν και πέτρα και για κανονική διάτρηση. Μέσω της διακοπής περιστροφής ενδείκνυται και για μικρά διορθωτικά λαξεύματα.

Κωδ. Αρ. 0700 677 2

Συσκευή με πρόσδετη λαβή, 2 μπαταρίες, φορτιστή 60 λεπτών, 3 τρυπάνια SDS-plus και σπρέι συντήρησης.



► Τεχνολογία ιόντων Λιθίου.

Το πλεονέκτημα:

Περιορισμένο βάρος, υψηλή απόδοση και σχεδόν καμιά αποφόρτιση της μπαταρίας κατά την αποθήκευση της συσκευής. Η μπαταρία δεν έχει "μνήμη", φορτίζεται σε κάθε στιγμή ανεξαρτήτως της κατάστασής της.

► Εργαλείο ηλεκτροπνευματικής κρούσης.

Το πλεονέκτημα:

Ίδια απόδοση διάτρησης με τις συσκευές δικτύου.

► Με διακοπή κρουστικής λειτουργίας, λειτουργία λαξεύματος, αριστερόστροφη/δεξιόστροφη λειτουργία και πιεστικό διακόπτη "πεντάλ γκαζιού".

Το πλεονέκτημα:

Γενικής χρήσης, π.χ. σε κανονικές διατρήσεις σε μέταλλο και ξύλο ή επίσης και σε μικρά διορθωτικά λαξεύματα στην τοιχοποιία.

► Ελαφριά, στιβαρή και εργονομική μορφή.

Το πλεονέκτημα:

Το εργαλείο "κάθεται" καλά στο χέρι και επιτρέπει την ξεκούραστη εργασία.

► Υψηλή χωρητικότητα μπαταρίας και έξυπνη ένδειξη της υπολειπόμενης φόρτισης.

Το πλεονέκτημα:

Εργασία για μεγάλο χρόνο μέσω της ιδανικής εκμετάλλευσης της χωρητικότητας της μπαταρίας.

Πλαίσιο παράδοσης

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δρέπανο H 28-MA	0700 677 X	1
Πρόσδετη λαβή	0706 677 070	1
Στοπ βάρδους	0706 677 069	1
Κενή βαλίτσα, πλαστική	0955 700 677	1
Μπαταρία LI 28 V / 3,0 Ah	0700 956 730	2
Φορτιστής AL 60-LI	0700 856	1
Κρουστικό τρυπάνι SDS-plus, 6,0 x 160 mm	0648 36 160	1
Κρουστικό τρυπάνι SDS-plus, 8,0 x 160 mm	0648 38 160	1
Κρουστικό τρυπάνι SDS-plus, 10,0 x 160 mm	0648 310 160	1
Σπρέι συντήρησης, 100 ml	-	1

Τεχνικά στοιχεία

Τάση	28 Volt
Στροφές άνευ φορτίου	0-1.400 σ.α.λ.
Στροφές υπό φορτίο	0-1.000 σ.α.λ.
Κρούσεις σε στροφές άνευ φορτίου	0-4.700 σ.α.λ.
Δύναμη μεμονωμένης κρούσης	3,2 Joule
Λήψη ισχύος	700 Watt
Απόδοση ισχύος	440 Watt
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Μετατοπιζόμενη δέση κοπιδιού	36-fach
∅ λαιμού άξονα	54 mm
Βάρος χωρίς μπαταρία	3,2 kg
Βάρος με μπαταρία 3,0 Ah	4,2 kg

Πρόσδετα

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	Σ./Τ.
Κρουστικό τρυπάνι SDS-plus	0648 ...	1
Συλλέκτης σκόνης για τη διάτρηση στέγης, ∅ 5-10 mm	0702 540 001	1
Αντάπτορας τσοκ 1/2"/20 UNF	0692 210 120	1
Τσοκ με οδόντωση, 1,5-13 mm	0692 212 132	1
Τσοκ ταχείας στερέωσης, 1,5-13 mm	0692 312 130	1
Κρουστικό τσοκ με υποδοχή SDS, 2,5-13 mm	0692 210 133	1

Οι επιδόσεις διάτρησης σε αριθμούς

∅ διάτρησης σε μετόν	4-26 mm
∅ διάτρησης σε ασάλι (με τσοκ)	έως 13 mm
∅ διάτρησης σε ξύλο (με τσοκ)	έως 30 mm
Προτεινόμενη περιοχή διάτρησης για ιδανική απόδοση	4-14 mm
Απόδοση διάτρησης σε μετόν μέτριας σκληρότητας (∅ =8 mm)	28 cm ³ /min

Περισσότερη απόδοση με μικρότερο βάρος!

Ιδιότητες

Λειτουργία λαξεύματος	✓
Μετατοπιζόμενη δέση κοπιδιού	✓
Αριστερόστροφη-δεξιόστροφη λειτουργία	✓
Διακοπή κρουστ. λειτουργίας για κανονική διάτρηση	✓
Πιεστικός διακόπτης "πεντάλ γκαζιού"	✓