



Περσιναδόρος μπαταρίας

ANG 12

Κωδ. Αρ. 702 915

Συσκ. Τεμ. 1

Κομπλέ σε βαλίτσα.

**Για κάρφωμα περσινιών
διαμέτρων από 2.4 mm
έως 5.0 mm χωρίς καλώδιο.**

- Εργονομική λαβή και ζυγισμένο κέντρο βάρους για ξεκούραστη εργασία.
- Μετά από κάθε περσίωμα αυτόματη επαναφορά στην αρχική θέση: εξοικονόμηση ενέργειας και αυξημένη ταχύτητα εργασίας.
- Τα στελέχη περσινιών συγκεντρώνονται σε ειδικό καλάθι.
- Με λαβή αντιστήριξης.

Περιεχόμενα βαλίτσας

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
Περσιναδόρος μπαταρίας ANG 12	-	1
με συσσωρευτή G 12, 12 V, 1.4 Ah	702 915 10	
Φορτιστής LG 12	702 915 20	
Κεφαλή	949 20 11	
Κεφαλή	949 20 3	
Κεφαλή	949 20 4	
Κεφαλή	949 20 5	
Κλειδί για κεφαλές A/F 12	949 20 9	
Καλάθι για κάλυκες περσινιών	949 20 8	

Τεχνικά στοιχεία

Μπαταρία	Ni-Cd 12 V
Βάρος	2.2 kg
Διάρκεια φόρτισης	περίπου 1 ώρα/ 20°C
Τάση επαναφόρτισης	12 V
Διαδρομή	20 mm
Ελκτική δύναμη	8500 N

Επιδόσεις με φορτισμένη μπαταρία

Διάμετρος περσινιού σε mm	Υλικό	Καρφώματα ανά φόρτιση	Κωδ. Αρ. κεφαλής
2.4	Αλουμίνιο	1900	949 20 11
3.0 and 3.2	Αλουμίνιο	1300	949 20 3
3.0 and 3.2	Χάλυβας	1100	949 20 3
3.0 and 3.2	Ειδικός χάλυβας	1000	949 20 3
4.0	Αλουμίνιο	1000	949 20 3
4.0	Χάλυβας	900	949 20 4
4.0	Ειδικός χάλυβας	800	949 20 5
4.8 και 5.0	Αλουμίνιο	700	949 20 5
4.8 και 5.0	Χάλυβας	500	949 20 6
4.8 και 5.0	Ειδικός χάλυβας	400	949 20 7

Διατίθενται ξεχωριστά

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
Αναλλακτικές σιαγόνες 3 τεμ.	949 20 10	1
Υποδοχή	949 20 6	
Υποδοχή	949 20 7	

Υποδοχές

Για Ø περσινιού	Υλικό περσινιού	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
2.4	Αλουμ.	949 20 12	1
3.2	Αλουμ., Χαλκός	949 20 13	
3/3.2/4	Αλουμ., Χαλκός		
3/3.2	Αλουμ., Ειδικός χάλυβας	949 20 14	
4	Χάλυβας		
4	Ειδικός χάλυβας	949 20 15	
4.8/5	Αλουμ., Χαλκός	949 20 16	
4.8/5	Χάλυβας		
5	Ειδικός χάλυβας	949 20 17	

Εμπρόσθιος δακτύλιος σε mm

