



Αερόκλειδο

DSS 1/2" H

Κωδ. Αρ. 703 735

- Ισχυρό: ροπή ξεβιδώματος έως και 565 Nm.
- Ροπή σύσφιξης ρυθμιζόμενη με 4 βαθμίδες, η ροπή ξεβιδώματος δεν επηρεάζεται.
- Απαγωγή αέρα μέσα από τη λαβή με υποδοχή για σύστημα απαγωγής αέρα. Κωδ. Αρ. 703 735 001.
- Πρακτικό έμβολο αναστροφής για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Πνευματικός μηχανισμός υψηλής ισχύος με γρήγορη ανάπτυξη της ροπής στρέψης, χωρίς κραδασμούς, ακόμα και υπό φορτίο.
- Κρουστικός μηχανισμός σε μπάνιο λαδιού=αυξημένη διάρκεια ζωής αφού λιπαίνεται συνεχώς.
- Εργονομική σχεδίαση λαβής, ζυγισμένο κέντρο βάρους και χειρισμός.
- 1 χρόνος εγγύηση.

Τύπος	Τετρ. υποδοχή	Ροπή εργασίας* Nm	Μέγ. ροπή σύσφιξης Nm	Μέγ. ροπή ξεβιδώματος Nm	Πίεση λειτουργίας bar	Βάρος kg	Μήκος mm	Κατανάλωση αέρα l/min.	Σπείρωμα σύνδεσης	Ελάχ. μήκος σωλήνα mm	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
DSS 1/2" H	1/2"	420	470	565	6,3	2,3	187	102	R 1/4"	9	703 735	1

Βαθμίδα	Ροπές σύσφιξης Nm	Ροπές ξεβιδώματος Nm
1	περίπου 70	max. 565
2	120	
3	280	
4	420	

* Η ροπή στρέψης εργασίας είναι η ροπή στρέψης που αναπτύσσεται κατά τις συνθήκες εργασίας. Δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός των επιμέρους βαθμίδων ροπής εξαιτίας των διαφορών στις συνθήκες εργασίας (πίεση αέρα, μήκος λάστιχου, ρύποι...).



4 Βαθμίδες ροπής για προσαρμογή στις εκάστοτε απαιτήσεις εργασίας.

Σύστημα απαγωγής αέρα με Κωδ. Αρ. 703 735 001, οδηγεί τον αέρα μακριά από το χειριστή και το τεμάχιο. Μήκος: 45 εκατοστά.

Για καρυδάκια μαύρα (αέρος) με αρχικό κωδικό 0714 13