



Αερόκλειδο

DSS 1/2" plus

Κωδ. Αρ. 0703 213 0

Δυνατό, συμπαγές αερόκλειδο με πλαστικό περίβλημα για την προστασία από τις δονήσεις και τα κρούα χέρια.

▶ Μέγιστη ροπή λυσίματος 820 Nm.

Το πλεονέκτημα:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμέτρους βιδών έως M16.

▶ Ελαφριά συμπαγής κατασκευή.

Το πλεονέκτημα:

Ξεκούραστη εργασία και περιορισμένη δόνηση.

▶ 4 ροπές σύσφιξης.

Το πλεονέκτημα:

Τέλεια προσαρμογή σε κάθε περίπτωση κοχλίωσης.

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος	DSS 1/2" plus	
Τετράγωνη κεφαλή κοχλίωσης		1/2"
Ροπή εργασίας*	Nm	513
Μέγ. ροπή στρέψης	Nm	618
Μέγ. ροπή λυσίματος	Nm	820
Ø Πίεση λειτουργίας	bar	6,3
Βάρος	kg	2,0
Μήκος	mm	208
Ø Κατανάλωση αέρα	λίτρα/λεπτό	146
Σπείρωμα σύνδεσης		1/4"
Ελάχιστη διάμετρος λάστιχου	mm	9
Κωδ. Αρ.		0703 213 0

* Η ροπή εργασίας είναι η ροπή που επιτυγχάνεται συνήθως σε τυπικές συνθήκες εργασίας. Εξαρτάται από τις έντονα κυμαινόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος (πίεση αέρα, διάμετρος λάστιχου, βαθμός ρύπανσης...).



Αλλαγή αριστερής/δεξιάς περιστροφής καθώς και τέσσερις σκάλες ροπής για την προσαρμογή στην εκάστοτε εφαρμογή.

Σκάλα	Ροπή σύσφιξης* περ.
1	68 Nm
2	198 Nm
3	345 Nm
4	513 Nm

Κλειδί

Κωδ. Αρ. 0714 14...

Στόμιο σύνδεσης
πεπιεσμένου αέρα
Κωδ. Αρ. 0699 2...

Λάστιχα πεπιεσμένου αέρα
Κωδ. Αρ. 0699 90...

Μικρός γρασαδόρος
Κωδ. Αρ. 0699 070 314

Σύνδεσμοι πεπιεσμένου αέρα
Κωδ. Αρ. 0699 1...