



Σβουράκι πεπιε- σμένου αέρα

DBS 3500

Κωδ. Αρ. 703 350

Εύχρηστο και ελαφρύ σβουράκι αέρα για την αφαίρεση της αντιδιαβρωτικής προστασίας του κάτω μέρους του αυτοκινήτου, του PVC και των άλλων υλικών στεγανοποίησης, ειδικά από ραφές συγκόλλησης, κατά τη διάρκεια επισκευών καθώς επίσης και για την αφαίρεση του χρώματος, ειδικότερα του προστατευτικού χρώματος από τα διάφορα τμήματα του αμαξώματος του αυτοκινήτου.

- Εύκαμπτες βούρτσες σε βάση από ενισχυμένες ίνες πολυαμιδίου και σύρματα σχήματος U από ελατηριοχάλυβα για να εισχωρούν εύκολα σε γωνίες και ακμές.
- Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ιδανική σχέση γρاناζιών για μεγάλη ισχύ σε χαμηλές στροφές.
- Σκανδάλη ακριβείας για τον απόλυτο έλεγχο της ροής.
- Λεπτή κατασκευή σώματος εργαλείου, slimline, για να φθάνει και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.
- Βοηθητική λαβή ιδανική και για εργασία με το αριστερό χέρι.
- Οδήγηση του αέρα προς τα πίσω με ειδικό σωλήνα Κωδ. Αρ. 709 838 053.
- Εγγύηση 6 μηνών.

Περιεχόμενα

Περιγραφή	Τεμάχια	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
Σβουράκι πεπιεσμένου αέρα DBS 3500	1	703 350 0	1
Αντάπτορας με βίδα, ροδέλα ασφαλείας και κλειδί άλλων SW 5	1	703 350 2	1
Βούρτσες σκληρές, μαύρες	7	703 350 1	10
Βούρτσες σκληρές, πράσινες	3	703 350 3	5

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	Ταχύτητα στρ./λεπτό	Πίεση λειτ. σε bar	Βάρος kg	Διαστ. (Μ x Π x Υ) mm	Κατανάλωση αέρα l/min.	Σπείρ. ρακόρ σύνδεσης	Ελάχιστο μέγ. σωλήνα	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
DBS 3500	0-3500	6,3	1,1	280 x 71 x 150	110	R 1/4"	9	703 350	1



Οι σκληρές βούρτσες **Κωδ. Αρ. 703 350 1** κατεργάζονται την επιφάνεια όπως η αμμοβολή. Ελατηριοχάλυβας \varnothing 0,7 mm, γωνιασμένος. Γυαλισμένες με σκληρές άκρες. Εφαρμογές: αφαίρεση αντιδιαβρωτικής προστασίας κάτω μέρους αμαξώματος και PVC στην περιοχή των ραφών συγκόλλησης.



Οι λεπτές βούρτσες **Κωδ. Αρ. 703 350 3** δεν έχουν το αποτέλεσμα της αμμοβολής. Ελατηριοχάλυβας \varnothing 0,5 mm, ίσιος με σκληρές άκρες. Εφαρμογές: αφαίρεση προστατευτικού χρώματος από τμήματα του αμαξώματος, ραφές ή αλουμινένια χυτευμένα υπό πίεση τμήματα.



Οι ειδικοί ανοξείδωτοι μάντες βούρτσας **Κωδ. Αρ. 703 350 4** δεν αφήνουν αποτύπωμα αμμοβολής. V2A σύρμα \varnothing 0,5 mm, ίσιο. Τομείς εφαρμογής: χυτές μορφοποιημένες κατασκευές αλουμινίου και αλουμίνιο. Καθάρισμα του χρώματος στην περιοχή όπου θα κερφωθούν /πριτσινωθούν υπερκατασκευές φορτηγών.



Αντάπτορας **Κωδ. Αρ. 703 350 2** για τη στερέωση της βούρτσας.



Σύστημα απαγωγής αέρα **Κωδ. Αρ. 709 838 053**

