



## Κρουστικό δραπανοκα- τσάβιδο μπαταρίας

**BS 14-A solid combi**

Κωδ. Αρ. 0700 694 2

**BS 18-A solid combi**

Κωδ. Αρ. 0700 695 2

Δυνατό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με μπαταρία ιόντων λιθίου μεγάλης διάρκειας, με κρουστικό μηχανισμό για τη διάτρηση σε πέτρα και σε τοιχοποιία.

Παραδίδεται σε βαλίτσα με τον ταχυφορτιστή AL 30-SD-LI με ανεμιστήρα και δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 3,0 Ah.

► Πακέτο μπαταριών ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 3,0 Ah.

**Το πλεονέκτημα:**

Χαμηλό βάρος, υψηλή απόδοση, χωρίς φαινόμενο Μνήμης της μπαταρίας.

Μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας.

► Πλανητικός μηχανισμός μετάδοσης 2 σχέσεων κατασκευασμένος εξ' ολοκλήρου από μέταλλο.

**Το πλεονέκτημα:**

Μεγάλη διάρκεια ζωής και τέλεια μετάδοση ισχύος.

► Εργονομικός σχεδιασμός με μέρη κατασκευασμένα από μαλακό υλικό.

**Το πλεονέκτημα:**

Ξεκούραστη και άνετη εργασία.

► Σύστημα ράγας μπαταρίας.

**Το πλεονέκτημα:**

Ιδανική στερέωση και καλή μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος για μέγιστη απόδοση.

Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρίες NiCd και μπαταρίες ιόντων λιθίου!

### Τεχνικά στοιχεία

Τύπος/Έκδοση	BS 14-A solid combi	BS 18-A solid combi
Απόδοση ισχύος	360 Watt	450 Watt
Χωρητικότητα μπαταρίας	3,0 Ah ιόντων λιθίου	3,0 Ah ιόντων λιθίου
Στροφές άνευ φορτίου 1η/2η σκάλα	0-400/1.600 σ.α.λ.	0-400/1.600 σ.α.λ.
Στροφές με κρουστική λειτουργία 1η/2η σκάλα	0-6.400/25.600 σ.α.λ.	0-6.400/25.600 σ.α.λ.
Περιοχή ρύθμισης ροπής	0,5-10 Nm	0,5-10 Nm
Μέγ. ροπή στρέψης	58 Nm	69 Nm
Μεγ. ισχύς διάτρησης σε		
μέταλλο	13 mm	13 mm
αλουμίνιο	16 mm	18 mm
ξύλο	38 mm	38 mm
τοιχοποιία	13 mm	16 mm
Προτειν. ισχύς διάτρησης σε		
μέταλλο	10 mm	10 mm
αλουμίνιο	12 mm	14 mm
ξύλο	32 mm	32 mm
Μέγ. διάμετρος βίδας	8 mm	10 mm
Προτειν. διάμετρος βίδας	6 mm	
Άνοιγμα τσοκ	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Υποδοχή τσοκ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Βάρος εργαλείου χωρίς μπαταρία περ.	2,3 kg	2,4 kg
Βάρος μπαταρίας περ.	0,6 kg	0,7 kg

### Πλαίσιο παράδοσης

Τύπος/Έκδοση	BS 14-A solid combi			BS 18-A solid combi			Σ./Τεμ.
Κρουστ. δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας	<b>0700 694 X</b>			<b>0700 695 X</b>			1
Μπαταρία SD 3,0 Ah ιόντων λιθίου	<b>0700 956 430</b>			<b>0700 956 530</b>			2
Ταχυφορτιστής με ανεμιστήρα AL 30-SD-LI	<b>0700 888</b>			<b>0700 888</b>			1
Θήκη για μύτες άδεια, 8 τεμ.	<b>0614 250 110</b>			<b>0614 250 110</b>			
Βάση για μύτες με τσοκ ταχείας αλλαγής	<b>0614 176 711</b>			<b>0614 176 711</b>			
Μύτες με υποδοχή 1/4", μήκος 25 mm <b>0614 ...</b>	2xAW <sup>®</sup> 20 <b>512 0</b>	1xAW <sup>®</sup> 30 <b>513 0</b>	1xAW <sup>®</sup> 40 <b>514 0</b>	2xPZ 2 <b>176 652</b>	1xPZ 3 <b>176 653</b>	1xPH 2 <b>176 461</b>	
Βαλίτσα, χωρίς περιεχόμενο	<b>0955 330 0</b>						
Εξάρτημα έλξης	<b>0955 030 183</b>						



Φορτιστής με ανεμιστήρα με διάρκεια φόρτισης 30 λεπτών, δυνατότητα φόρτισης με μπαταρίες NiCd και μπαταρίες ιόντων λιθίου.