



Κρουστικό/ σκαπτικό δρέπανο

H 26-MLS

Κωδ. Αρ. 0702 227 1

H 26-MLE

Κωδ. Αρ. 0702 226 1

Ελαφρύ κρουστικό/σκαπτικό δρέπανο για απλή διάτρηση, κρουστική διάτρηση, και για διορθωτικά καλεμίσματα σε τοιχοποιία.



Κοινές ιδιότητες:

- ▶ Ένα από τα ταχύτερα κρουστικά/σκαπτικά δρέπανα στην κατηγορία των 2-kg.

Το πλεονέκτημα:

Σε σπές διαμέτρου 6-16 mm η ταχύτητά του δεν μπορεί να ξεπεραστεί από κανένα άλλο περιστροφικό πιστολέτο των 2-kg.

- ▶ Ελαφρύ, μαζεμένο και εργονομικό σχήμα.

Το πλεονέκτημα:

Το εργαλείο έχει καλό και ζυγισμένο κράτημα στο χέρι και καθιστά δυνατή μια ξεκούραστη εργασία.

- ▶ Με στοπ κρούσης, λειτουργία καλεμίσματος, αναστροφή φοράς δεξιά - αριστερά και διακόπτη - σκανδάλη.

Το πλεονέκτημα:

Χρησιμοποιείται σε πάσης φύσεως εργασίες, π.χ. για απλή διάτρηση σε μέταλλο και ξύλο, ή ακόμα και για κάποια διορθωτικά καλεμίσματα σε τοιχοποιία.

- ▶ Το καλέμι ρυθμίζεται σε 36 θέσεις.

Το πλεονέκτημα:

Τα πλακέ καλέμια ρυθμίζονται κάθε φορά στην σωστή θέση, αναλόγως της θέσης εργασίας που λαμβάνει κάθε φορά ο τεχνίτης.

- ▶ Καρβουνάκια που απενεργοποιούνται αυτόματα.

Το πλεονέκτημα:

Αποτρέπονται ζημιές στο μοτέρ του εργαλείου εξ αιτίας φθαρμένων καρβουνών.

Μόνο H 26-MLS:

- ▶ Ανταλλασσόμενη υποδοχή εργαλείου (υπάρχει στον εξοπλισμό που συνοδεύει το εργαλείο).

Το πλεονέκτημα:

Γρήγορη αλλαγή εργαλείου κατεργασίας, π.χ. για διατρήσεις σε μέταλλο, χωρίς να χρειάζεται και αντάπτορας.

Συμπαραδιδόμενος εξοπλισμός

Όνομασία	H 26-MLS Κωδ. Αρ.	H 26-MLE Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
Κρουστικό/σκαπτικό δρέπανο H 26	0702 227 X	0702 226 X	1
Τσοκ διάτρησης ταχείας σύσφιξης	0702 226 001	-	
Κρουστικό τρυπάνι SDS plus, Ø 6,0 x 160 mm	0648 36 160		
Κρουστικό τρυπάνι SDS plus, Ø 8,0 x 160 mm	0648 38 160		
Κρουστικό τρυπάνι SDS plus, Ø 10,0 x 160 mm	0648 310 160		
Σπρέι συντήρησης 100 ml master βαλίτσα	0955 702 224		

Τεχνικά στοιχεία H 26-MLS / H 26-MLE

Τάση	230 V / 50 Hz
Κατηγορία προστασίας	□ / II
Ισχύς εισόδου	800 Watt
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1.300 1/σ.α.λ.
Στροφές χωρίς φορτίο για κρούσεις	0-4.000 1/σ.α.λ.
Ισχύς κρούσης	0-3,0 Joule
Ø λαιμού ατράκτου	50 mm
Συμπλέκτης ασφαλείας στα	28 Nm
Μήκος καλωδίου	4 m
Βάρος H 26-MLS	2,9 kg
Βάρος H 26-MLE	2,7 kg

Επιδόσεις διάτρησης σε αριθμούς

μέγιστη Ø διάτρησης σε μπετόν	26 mm
μέγιστη Ø διάτρησης σε χάλυβα	13 mm
μέγιστη Ø διάτρησης σε ξύλο	30 mm
Ποτηροκορώνες διάτρησης σε τοιχοποιία	68 mm
Συνιστώμενο εύρος διάτρησης για τη βέλτιστη απόδοση	6-16 mm
Ισχύς διάτρησης σε μπετόν μέσης σκληρότητας (Ø 8 mm)	40 cm ³ /min.

Ιδιότητες

Κρουστικό/σκαπτικό δρέπανο	H 26-MLS	H 26-MLE
Ανταλλακτικό τσοκ διάτρησης	✓	-
Λειτουργία καλεμίσματος	✓	✓
Ρυθμιζόμενη θέση καλεμιού	✓	✓
Δεξιόστρ. - αριστερόστρ. λειτουργία	✓	✓
Στοπ κρούσης για απλή διάτρηση	✓	✓
Διακόπτης - σκανδάλη	✓	✓
Μπουτόν κλειδώματος για συνεχή λειτουργία	✓	✓
Αναρρόφηση (αξεσουάρ)	✓	✓

**Τρυπάνι και καλέμι
SDS plus Αρχ. Κωδ. 0648**